

MOTOROS MEGHAJTÁSÚ ADAGOLÓSZIVATTYÚK GTM SOROZAT MEMBRÁNOS ADAGolóFEJJELE

Tulajdonságok

- Vegyszerek pontos adagolása
- Robosztus felépítés
- Mechanikus erőátvitel
- Kézi módon vagy külsi jelről vezérelhető
- Műanyag vagy korrózióálló bevonatú alumínium ház

Felhasználási terület

- Víz- és szennyvízkezelés
- Vegyipar
- Finomkémia
- Felületkezelés
- Élelmiszeripar
- Növénytermesztés

Tartozékok

(max. 50 l/h teljesítményű típusokhoz)

- lábszelep
- injektorszelep
- 6 fm tömlő

Kiegészítők

- biztonsági lefúvató szelep
- ellennyomást biztosító szelep
- pulzációcsökkentő

Vezérlés

- Varipulse® löketségvezérlés
- Stegmann szervomotor lökethossz vezérlés



GTM A szivattyú

Q_{max} 170 l/h
P_{max} 12 bar



GTM M szivattyú

Q_{max} 500 l/h
P_{max} 12 bar



ATEX

GTM B szivattyú

Q_{max} 1200 l/h
P_{max} 8 bar



ATEX

Adagolófejek

- PP
- PVDF
- SS 316L (szuszpenziókhöz)
- HV fejek nagy viszkozitású anyagokhoz pl. polielektrolit

Hajtómű GTM A szivattyú

max felszívás: 2,5 / 4 méterről modelltől függően

	GA2	GA5	GA10	GA25	GA45	GA90	GA120	GA170
Max szállított mennyiség [l/h] 1,5 bar-on és max nyomáson	2,5	5	10	25	50	83	110	170
Max nyomás [bar]	10/12*	10/12*	10/12*	10/12*	10	5	3,5	3,5
Max lökettérfogat [ml]	1,2	1,2	1,2	5,1	5,1	19,2	12,5	20,0

Hajtómű GTM M szivattyú

max felszívás: 4 méterről

	GM2	GM5	GM10	GM25	GM50	GM90	GM120	GM170	GM240	GM330	GM400	GM500
Max szállított mennyiség [l/h] 1,5 bar-on és max nyomáson	2,25	4,5	9	25	50	85	120	170	240	325	400	500
Max nyomás [bar]	2	4,0	8	19	38	77	108	153	215	290	368	460
Max lökettérfogat [ml]	1,04	1,04	1,04	5,09	5,09	19,6	27,7	19,6	27,7	36,4	46,2	46,2

Hajtómű GTM B szivattyú

max felszívás: 2,5 méterről

	G519-54	G529-54	G539-54	G589-54	G529-56	G539-56	G689-56	G529-58	G739-58	G789-58
Max szállított mennyiség [l/h] 1,5 bar-on és max nyomáson	90	175	345	430	236	472	590	475	950	1200
Max nyomás [bar]	86	168	331	412	225	451	573	454	920	1122
Max lökettérfogat [ml]	8	8	8	8	5	5	5	3,5	3,5	3,5
Max lökettérfogat [ml]	40	40	40	40	55	55	55	110	110	110



Fehérjefeldolgozó telep- fertőtlenítés



Szennyvízkezelés- vas-klorid adagoló állomás